



THORENS MM-008 ADC

Phono Verstärker für MM / MC Tonabnehmer und integriertem Analog-Digital-Wandler mit USB Ausgang

Spezifikationen	
Kompatibilität	MM / MC Tonabnehmer (schaltbar)
RIAA-Entzerrung	+/- 0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Verstärkung	40 dB (MM), 60 dB (MC)
Eingangsimpedanz MM	47 k Ohm + 220 pF fix
Eingangsimpedanz MC	47 k Ohm + 1 nF (über Widerstandsstecker anpassbar)
Eingangsempfindlichkeit MM	3,29 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Eingangsempfindlichkeit MC	0,325 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Max. Ausgangsspannung	482 mV RMS bei 5 mV RMS Eingangsspannung (1 kHz)
Ausgangsimpedanz	47 Ohm
THD+N	<0,013% (MM) bzw. <0,055% (MC)
Frequenzgang linear	20 Hz - 20 kHz +/- 0,3 dB
Frequenzgang -3 dB	10 Hz - 50 kHz
Rauschabstand	>86 dB (MM) bzw. >72 dB (MC)
Übersprechen	>= 40 dB
Eingänge	2 Cinchpaar (links/rechts), 1 Cinchpaar Anpassung MC Impedanz
Ausgänge	1 Cinchpaar (links/rechts), USB Typ B
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Leistungsaufnahme	3,4 W / 15 mA
Abmessungen	150 x 50 x 117 mm (B x H x T)
Gewicht	0,5 Kg
Ausführungen	silber
EAN Code	4260270220867