



## MC 1600

Symmetrische Phono-Vorstufe im Dual Mono Aufbau – Made in Germany

Spezifikationen	
Kompatibilität	MM/MC Tonabnehmer (schaltbar)
RIAA-Entzerrung	aktiv
Verstärkung	+34 dB bis +66 dB in neun ca. 4 dB Schritten
Eingangskapazität	einstellbar von 50 bis 600 pF
Eingangsimpedanz MM	47k Ohm
Eingangsimpedanz MC	20 – 1280 Ohm in über 60 Stufen einstellbar
Eingangskapazität	100 pF bis 600 pF, einstellbar in 50-pF-Schritten
Ausgangspegel	10 V rms max.
Ausgangsstrom	100 mA rms max.
Ausgangsimpedanz	50 Ohm Cinch, 110 Ohm XLR
Klirrfaktor	< 0,005%
Frequenzgang linear	10 Hz - 20 kHz mit +/- 0,1 dB
Rauschabstand	100 dBA bis > 76 dBA (bezogen auf 2 V Ausgangsspannung, abhängig von der Verstärkung, gemessen mit 100 Ohm Last)
Kanaltrennung	110 dB (bezogen auf 2 V Ausgangsspannung, verstärkungsunabhängig, gemessen mit 100 Ohm Last)
Eingänge	Cinch und XLR
Ausgänge	Cinch und XLR
Stromversorgung	integriertes Netzteil
Abmessungen	BxHxT: 300 x 200 x 301 mm
Gewicht	5 kg
Ausführungen	schwarz, beleuchtetes Thorens-Logo (individualisierbar in 3 Farben)
EAN Code	4260623591293
UVP inkl. MwSt.	2.199,00€